PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

# HF14AT

1.4" - 90 W - 110 dB - 8 Ohm

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диаметр выходного отверстия | 35.6 mm (1.4 in) |
| Наружный диаметр | 130.5 mm (5.14 in) |
| 90° Диаметр группы крепежных отверстий (4xM6) | 102 mm (4.02 in) |
| Глубина | 62 mm (2.44 in) |
| **Вес-нетто** | **3 kg (6.61 lb)** |
| Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка) | 185 x 170 x 122 mm (7.3 x 6.7 x 4.8 in) |
| Вес-брутто | 3.2 kg (7.05 lb) |

## КОД ТОВАРА (P/N)

| | |
|---|---|
| Нажимной терминал - 8 Ом версия | 00743887 |

## СНОСКИ:

Драйвер, закрепленный на рупоре **FaitalPRO LTH142**

**(1)** Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.

**(2)** Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.

**(3)** 12 дБ/окт или более высокий фильтр ВЧ

**(4)** Усреднен на частотном диапазоне

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|---|
| Номинальный импеданс | 8 Ohm |
| Минимальный импеданс | 7.2 Ohm |
| **Мощность AES свыше 0.9 kHz (1)** | **90 W** |
| Мощность AES свыше 0.65 kHz | 50 W |
| **Максимальная мощность свыше 0.9 kHz (2)** | **180 W** |
| Максимальная мощность свыше 0.65 kHz | 100 W |
| Минимальная частота раздела **(3)** | 0.9 kHz |
| **Чувствительность (1W/1м) (4)** | **110 dB** |
| Диапазон частот | 0.5÷18 kHz |
| **Диаметр катушки** | **74 mm (2.91 in)** |
| **Материал обмотки** | **Алюминий** |
| Материал каркаса катушки | Каптон |
| **Материал диафрагмы** | **Титан** |
| Форма диафрагмы | Купол |
| Глубина обмотки | 2.35 mm (0.10 in) |
| Магнитный зазор | 2.80 mm (0.11 in) |
| Плотность потока | 1.95 T |
| Магнит | Неодимовое кольцо |
| Re | 5.6 Ohm |
| Дизайн фазовой вставки | Кольцо |
| Чистый объем воздуха заполненный ВЧ драйвером | 0.7 dm^3 (0.025 ft^3) |












©Copyright 2024 **Faital S.p.A.** • Все права защищены.